Geländeschnitt 1



	Station	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+350.00	0+400.00	0+450.00	0+500.00	0+550.00	0+600.00	0+650.00	0+700.00	0+750.00	0+800.00	0+850.00	0+900.00	0+950.00	1+000.00	1+050.00	1+100.00	1+150.00	1+200.00	1+250.00	1+300.00	1+350.00	1+400.00	1+450.00	1+500.00	1+550.00	1+600.00	1+650.00	1+700.00	1+750.00	1+800.00	1+828.87
Lehm	von - bis m u. GOK				0,10-1,90m				0,15-0,90m			0,15-0,70m				0,10-0,50m			0,10-0,40m			0,15-0,70m				0,15-0,40m						0,15-1,90m						
	Mächtigkeit				0,80m				0,75m							0,40m			0,30m			0,05m				0,25m						1,75m						
	Bodenart				U,s - T, s				U, ̄x, g' - T, s, g'			U, s				U, ̄x, g'			U, ̄x, g, t			U, ̄x				U,s						U, ̄x - T, u, s						
	Anteile TU/SU/G [%]				11,6/63,9/20,0/4,3 - 26,4/56,2/16,7/0,7				10,9/57,9/22,2/9,9 - 31,3/47,8/17,3/3,6			10,9/53,9/26,1/9,7				14,0/44,2/34,6/7,3			9,4/37,2/33,2/20,2			12,2/41,3/42,7/3,9				12,1/43,2/38,3/6,3						12,9/56,0/26,7/2,5 - 20,9/46,9/30,5/1,6						
	Bemerkungen				0,60m: E_{pr} = 17,2 MN/m²				0,00m: E_{pr} = 8,95 MN/m²							0,30m: E_{pr} = 6,02 MN/m²																		0,60m: E_{pr} = 9,55 MN/m²						
Hangschutt	von - bis m u. GOK															0,50-1,90 m									0,40-1,55 m						1,80-2,90 m			0,20-1,20 m			
	Mächtigkeit															1,40m									1,15m						1,00m			1,00m			
	Bodenart															fs, u, g									U, fs, g						TU, t, s, g			G, u, x - fs, u, g, t' x'			
	Anteile TU/SU/G [%]															7,0/7,8/65,8/18,8									20,7/35,7/46,1/4,5 - 8,4/31,9/50,8/26,9						29,8/29,7/29,0/11,7			4,8/26,3/37,5/31,4 - 11,0/42,2/41,7/15,1			
	Bemerkungen															GW angebohrt bei 0,90m									0,50m: E_{pr} = 21,07 MN/m²						1,90m: E_{pr} = 12,64 MN/m²			0,30m: E_{pr} = 9,09 MN/m²			
Verwitterungs-zone/ Basis	von - bis m u. GOK		1,90-3,70 m				0,90-1,50 m			0,70-1,50 m								0,40-1,40 m			0,70-1,40 m				1,55-3,00 m						2,90-3,60m			0,70m: E_{pr} = 20,33 MN/m²			
	Mächtigkeit		1,80m				0,60m			0,80m								1,00m			0,70m				1,45m						0,70m			1,20-1,60 m			
	Bodenart		T, s'				S/Su(S,u,t,g, z.T. x)			S/Su, (S,t',u', z.T. x'								S/Su, (S,t,u', z.T. x')			fs, u, g				S, g'						S/Su, (S,t,u, z.T. g,x')			5/Su, (S,t,u, z.T. g,x')			
	Anteile TU/SU/G [%]		29,2/56,3/14,5/1,1				11,4/7,9/80,7/0,1											19,3/16,0/42,9/21,8			18,0/8,3/66,7/7,0														>5/1,1/47,3		
	Bemerkungen						0,90m: E_{pr} = 9,23 MN/m²			0,70m: E_{pr} = 14,25 MN/m²								0,40m: E_{pr} = 12,52 MN/m²			0,70m: E_{pr} = 9,32 MN/m²																
Basis	ab m. u. GOK		3,70 m				1,50 m			1,50 m						1,90 m		1,40 m			1,40 m				3,00 m						3,60 m			3,60 m			

Geländeschnitt 2



	Station	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+350.00	0+400.00	0+450.00	0+500.00	0+550.00	0+600.00	0+650.00	0+700.00	0+750.00	0+800.00	0+850.00	0+900.00	0+950.00	1+000.00	1+050.00	1+100.00	1+150.00	1+200.00	1+250.00	1+300.00	1+350.00	1+400.00	1+450.00	1+500.00	1+550.00	1+569.12
Lehm	von - bis m u. GOK									0,05-0,50m						0,10-0,40m			0,10-1,10m		0,10-0,90m		0,15-2,10m			0,10-2,00m							
	Mächtigkeit									0,40m						0,30m			1,00m		0,80m		1,95m			1,90m							
	Bodenart									t, fs, g'						U, fs, g			T,fs' - T,s,g'		T, fs' g'-g		U,fs' - T,s'g - U,fs, g, t', x'			U, fs, g'							
	Anteile TU/SU/G [%]									19,9/51,0/21,5/7,6						9,3/32,2/38,1/21,4			11,2/36,9/29,2/5,7 + 16,2/83,2/18,9/0,6		11,6/53,2/30,5/4,3		11,2/47,9/36,0/5,9 + 11,1/48,9/36,1/9,0 - 8,4/24,4/53,8/15,2			7,0/39,7/51,3/2,0 + 9,0/43,0/46,1/1,9							
	Bemerkungen									0,30m: E_{pr} = 12,33 MN/m²						9,3/32,2/38,1/21,4			0,30m: E_{pr} = 18,63 MN/m² 0,60m: E_{pr} = 27,01 MN/m²		0,30m: E_{pr} = 15,42 MN/m²		0,70m: E_{pr} = 17,05 MN/m²			0,40m: E_{pr} = 17,31 MN/m² 1,00m: E_{pr} = 14,49 MN/m²							
Hangschutt	von - bis m u. GOK																		0,40-1,60 m		0,90-1,10 m					2,00-3,50 m							
	Mächtigkeit																		1,20m		>0,30m					>1,50m							
	Bodenart																		U,fs,g'		U, fs, g' - g'					fs,gs'-g'							
	Anteile TU/SU/G [%]																		18,4/23,6/43,4/14,5		10,8/25,6/30,1/33,5					4,7/13,6/55,9/25,9							
	Bemerkungen																		0,40m: E_{pr} = 20,8 MN/m²		0,90m: E_{pr} = 26,29 MN/m²												
Verwitterungs-zone/ Basis	von - bis m u. GOK									0,50-1,20 m			0,15-0,70 m						1,60-1,70 m														
	Mächtigkeit									0,70m			0,55m						0,10 m														
	Bodenart									T, fs, g'			S, g'-u'						Bd,,														
	Anteile TU/SU/G [%]									39,7/36,1/23,2/2,0			8,3/32,2/38,1/21,4 - 18,4/23,6/43,4/14,5																				
	Bemerkungen									0,60m: E_{pr} = 18,12 MN/m²			0,70m: E_{pr} = 20,04 MN/m²																				
Basis	ab m. u. GOK									1,20 m			0,70 m			1,70 m		Sandstein nicht erreicht			Sabdstein nicht erreicht		2,10 m			Sandstein nicht erreicht							

Geländeschnitt 3



	Station	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+350.00	0+400.00	0+450.00	0+500.00	0+550.00	0+600.00	0+650.00	0+700.00	0+750.00
Lehm	von - bis m u. GOK			0,10-0,70 m			0,10-0,40m						0,10-0,50m				0,10-0,50m
	Mächtigkeit			0,60 m			0,30m						0,40m				0,40m
	Bodenart			U,t, ̄x, g			U, ̄x, g						fs, t				fs, t
	Anteile TU/SU/G [%]			21,0/27,6/38,6/12,8			8,3/32,2/38,1/21,4						15,2/31,9/72,6/0,4				14,0/44,2/34,6/7,3
	Bemerkungen			0,30m: E_{pr} = 19,7 MN/m²									0,30m: E_{pr} = 12,08 MN/m²				0,30m: E_{pr} = 6,02 MN/m²
Hangschutt	von - bis m u. GOK			0,70-1,00m			0,40-1,60 m										0,50-1,90 m
	Mächtigkeit			0,30 m			1,20m										1,40m
	Bodenart			G, s, fs, x'			U,s,g,x'										fs, u, g
	Anteile TU/SU/G [%]						18,4/23,6/43,4/14,5										7,0/7,8/65,8/18,8
	Bemerkungen						0,40m: E_{pr} = 20,8 MN/m²										GW angebohrt bei 0,90m
Verwitterungs-zone/ Basis	von - bis m u. GOK			1,00-1,80 m			1,60-1,70 m						0,50-1,50 m				
	Mächtigkeit			0,80 m			0,10 m						1,00m				
	Bodenart			T,fs' - S/Su, (S,gu,t z.T. x')			Sxl,						S/Su, (S,u,t', z.T. g, x')				
	Anteile TU/SU/G [%]			24,6/41,2/33,7/0,5 - 8,3/24,8/34,7/27,9									34,6/22,1/61,0/2,4				
	Bemerkungen			1,00m: E_{pr} = 20,87 MN/m²									0,70m: E_{pr} = 33,38 MN/m²				
Basis	ab m. u. GOK			1,80 m			1,70 m						1,50 m				3,90 m

Geländeschnitt 4



	Station	0+000.00	0+050.00	0+100.00	0+150.00	0+200.00	0+250.00	0+300.00	0+350.00	0+400.00	0+450.00	0+500.00	0+550.00	0+600.00	0+650.00	0+700.00	0+750.00
Lehm	von - bis m u. GOK				0,10-2,00m		0,10-0,60m		0,10-0,60m		0,15-1,40m				0,15-0,70m		
	Mächtigkeit				1,90m		0,50m		0,50m		1,25m				0,55m		
	Bodenart				U, fs, g'		U, ̄x, g'		T, ̄x, g'		U, ̄x, g' - T,s				U, ̄x		
	Anteile TU/SU/G [%]				7,0/39,7/51,3/2,0 - 9,0/43,0/46,1/1,9		9,2/38,5/44,5/7,8		10,4/54,8/30,0/4,8		7,5/41,0/43,3/8,2 - 31,5/30,9/27,2/9,3				12,2/41,3/42,7/3,9		
	Bemerkungen				0,40m: E_{pr} = 17,31 MN/m² 1,00m: E_{pr} = 14,49 MN/m²		0,40m: E_{pr} = 9,23 MN/m²		0,50m: E_{pr} = 21,05 MN/m²		0,30m: E_{pr} = 25,31 MN/m²						
Hangschutt	von - bis m u. GOK				2,00-3,50 m		0,60-1,70 m										
	Mächtigkeit				>1,50m		>0,60m										
	Bodenart				S,gr,u'		T, fs'										
	Anteile TU/SU/G [%]				4,7/13,6/55,9/25,9		13,1/29,5/41,6/15,8										
	Bemerkungen						0,70m: E_{pr} = 20,23 MN/m²										
Verwitterungs-zone/ Basis	von - bis m u. GOK														0,70-1,40 m		
	Mächtigkeit								0,60-2,50 m		1,40-2,70 m				0,70m		
	Bodenart								T, fs, g'		fs,gs'-g'				S/Su, (S,t,u', g, z.T. x')		
	Anteile TU/SU/G [%]								14,7/31,4/45,5/8,3		13,0/41,1/41,4/4,5 - 6,5/10,3/56,8/26,4				18,0/8,3/66,7/7,0		
	Bemerkungen								0,90m: E_{pr} = 20,06 MN/m²		1,40m: E_{pr} = 28,72 MN/m² 1,60m: E_{pr} = 13,68 MN/m²				0,70m: E_{pr} = 9,32 MN/m²		
Basis	ab m. u. GOK				Sandstein nicht erreicht		Sandstein nicht erreicht		2,50 m		2,70 m				1,40 m		

Übersichtslageplan Maßstab 1: 5.000



Legende:

- TP 33/2012 HA - ausgeführte Schürfe in 2012
- Schnitt - Geländeschnitte 1 - 4

Plangrundlage: ACAD-HAT-EW_Geländeschnitte_Erweiterungsfläche.dwg [Per Mail am 26.09.2012 UPI]		
Nr.:	Änderung: Art, Umfang, Ursache	Datum, Name
Auftraggeber: K+S KALI GmbH Standort Hattorf		freigegeben: Datum:
Projekt: Entwicklung einer standortgebundenen Basisabdichtung und Haldenwasserfassung für den Standort Hattorf		Projekt-Nr.: 005.004.06.02-12
Benennung: Geländeschnitte 1–8 Erweiterungsfläche		Maßstab: 1: 2.000
Planung: UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Hauptsitz Breite Straße 30, 39576 Stendal		
Datum: 09/2012	Gezeichnet: A.Lüder / Bearbeitet: N. Gose / Geprüft: A. Palm / Datei: 2.Schnitte.dwg	Anlage:

Nr.:	Art der Änderung	Bearbeiter: Dipl.-Ing. Kratsch	Anlage 2
		EDV-Pfad 296_002012	
		Projekt Nr.: 296/00	Datum: Sept./Nov. 2012
		Maßstab: 1: 2000	Gezeichnet: Heyer
		Geprüft am :	Unterschrift :

Bauherr: K + S KALI GmbH Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-Rückstandshalde Geotechnische Untersuchungen

Darstellung : Geländeschnitte 1 - 4 mit Untersuchungsergebnissen

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

K:\2000\296_00\2012\01 Plaene\Überarbeitung G10\Rev02\2.Schnitte.dwg